

## PERMBLEDHJE JO TEKNIKE

### PËR AKTIVITETIN

**ID.1.10 FURNIZIM ME KARBURANT I MAKINAVE NË NJË STACION TË FURNIZIMIT ME KARBURANT NË ZONAT URBANE.**



**SUBJEKTI: ERSI-OIL SH.P.K.**

**ADRESA: FIER BUBULLIME BUBULLIME RRUGA KRYESORE FSHATIT BUBULLIME,  
ZONA KADASTRALE 1295, PASURIA ME NR 294/46 LUSHNJE.**

## Të dhëna mbi subjektin

Subjekti "ERSI-OIL" Sh.p.k me administrator Z. Agim Bardho me numër identifikues NIPT M13902402E i regjistruar në QKR me datë 02/03/2021. Subjekti ushtron aktivitetin "Furnizime karburant i makinave në një stacion të furnizimit me karburant" që ndodhet në Fier Bubullime Rruga kryesore Fshatit Bubullime, zona kadastrale 1295, pasuria me nr 294/46 Lushnje.". Kjo shoqëri është e specializuar në depozitimin dhe tregtimin me pakice me distributor të karburanteve (naftë,benzinë) ku punojnë punonjës me përvojë dhe ekperience në fushën e tregtimit të karburanteve.

Lloji i Karburantit: Benzinë,Naftë sipas standarteve të Bashkimit Europian.Në projektin e zbatimit, jepen të detajuara investimet e bëra për ngritjen e këtij impjanti.

- Një ndërtesë 1 kat për zyra dhe dhoma për punonjësit.
- Rezervuarët e naftës.
- Rezervuar i benzines.
- Distributorë 1 copë, një pomp me 3 pistoleta.
- Ambjenti i gjeneratorit.
- Ambjentet sanitare.
- Instalimet e furnizimit me energji elektrike të pajisjeve dhe të ndriçimit.
- Instalimet e mbrojtjes nga zjarri.

## Mbushja e rezervuarve

Kjo realizohet nëpërmjet autoçisternave të posaçme.Ato lëvizin në hapësirën e kompleksit brënda rregullave të sigurisë dhe parkohen në nyjen e shkarkimit të produktit pranë platformës së rezervuarve të magazinimit.Autoçisternat pas parkimit lidhen me sistemin e tokëzimit të ndërtuar posaçërisht për to.

Shkarkimi i produkteve realizohet nëpërmjet linjave të ndërtuara dhe prodhuar për këtë proces. Këto linja janë të izoluara hermetikisht dhe garantojnë siguri të plotësi për aksidente ashtu edhe për rrjedhje të produktit.Shkarkimi i produktit nga autoçisternat bëhet nga personel i specializuar për këtë proces.

Gjatë kohës së shkarkimit të produktit autoçisternat dhe i gjithë sistemi janë në vëzhgim të plotë nga personeli i kualifikuar, i cili ka përvojën e mjaftueshme për të zbatuar një proces të sigurt shkarkimi të produkteve si dhe është i përgatitur për të nderhyrë me efikasitet të plotë në çdo rast avarie të mundshme në sistem.



Operacionet e ngarkim-shkarkimit kryhen në siguri të plotë dhe plotësojnë kushtet e sigurimit teknik. Në këtë objekt janë të vendosura tabelat lehtësisht të dukshme që afishojnë rregullat e sigurimit teknik dhe të MNZ-sënë vendin e ngarkim-shkarkimit.

Objekti i pikës së karburantit sigurohet me sistem rrufe-pritës. Ky sistem është i parashikuar në skemën teknologjike. Instalimet e tubacioneve 2" janë të vendosura pranë çdo grupi armaturash dhe mëtej në distancë jo më të madhe se 4 metra. Tubat e zinkuara të sistemit të ajrimit, thithjes dhe futjes janë të standartit ISO dhe me certifikatën e prodhuesit.

Të gjitha rakorderitë janë prej bronxi ose çeliku inoksidabel.

Të gjitha bashkimet realizohen me fllanxha, rezervuarët dhe tubacionet lidhen me kabëll elektrik për të siguruar një tokëzim 100% të gjithë sistemit. Sistemi i ajrimit të depozitave është i parashikuar me sistem valvulash shfryrëse në lartësi 3 m nga toka.

## Pamja e Vendosjes së Veprimtarisë


### Pamje në ortofoto



Subjekti “ERSI-OIL ”Sh.p.k ndodhet ne Fier Bubullime Rruga kryesore Fshatit Bubullime, zona kadastrale 1295, pasuria me nr 294/46 Lushnje.



Adresa: Lagja 7 Rr Hajdar Demiri Durres  
Cel +355 69 37 67 595  
E-mail: green-studio@hotmail.com



## Kordinatat Gauss Kruger:

Nr	X	Y
1	4385761.58	4521224.06

## Foto te veprimtarisë:



## Ndikimet negative dhe pozitive të aktivitetit

### Efektet pozitive dhe negative të stacionit

Funksionimi i stacionit për shitje të karburantit, (nafte ,benzine) vajrave lubrifikant të ambalazhuar ka në mënyre të natyrshme ndikimet e tij në mjedisin e zonës në fjalë, dmth në territorin që kufizon stacionin por edhe në ambjentet përreth.

Stacioni i administruar nga shoqëria, me stafin punonjës kryen:


- Aktivitetin kryesor, shitje të karburanteve dhe vajrave.
- Si dhe atë ndihmës (zyra).

Në mënyrë të vazhdueshme nga pikëpamja e këmbimit të efekteve e vlerave me mjedisin rrethues,ky aktivitet konsiderohet një proces i vijueshëm pune i stafit të stacionit për ruajtjen e përmisimin e vlerave mjedisore në territorin e stacionit të zonës përreth tij,për minimizimin e efekteve negative dhe shtimit të atyre pozitive.

### Efektet pozitive



Adresa:Lagja 7 Rr Hajdar Demiri Durres  
Cel +355 69 37 67 595  
E-mail:green-studio@hotmail.com



Me realizimin e këtij projekti subjekti ndryshon këtë mjedis në favor të një stacioni të rregulluar, ku stacioni i shitjes së karburanteve bashkohore e moderne përbën një përmirësim të dukshëm nga ana vizuale.

Vendi i zgjedhur për shfrytëzimin e stacionit të shitjes së karburanteve dhe mjediseve të shërbimeve nga pikpamja e realizimit të këtij lloji aktiviteti, është mjaftë i favorshem. Stacioni së bashku me infrastrukturen e tij funksionale është i vendosur në krahun e djathtë të levizjeve të drejtuara të automjeteve duke favorizuar kështu hyrjet - daljet e tyre lirshëm e në përputhje me tendencen e trafikut duke shmangur kështu pengesat e konfuzionet që mund të lindin në të tilla raste në levizjen e njerëzve e automjeteve, e minimizuar aksidentet.

Një epërsi e dukshme në funksionimin e këtij stacioni në pozicionin në fjalë përben faktin që ai gjendet në distancë të pranueshme largësie karshi zonave të banimit, duke mënjanuar kështu në një masë të konsiderueshme ndotjet dhe zhurmat për komunitetin.

Një stacion i tillë bashkohore zgjedh më së miri punësimin e 4 punonjësve, puntore shërbimi në distributore karburant etj, duke përfshirë këtu specialist hidrokarburesh, ekonomist, fakte që përbën një efekt pozitiv nga pikpamja sociale-ekonomike.

Në pjesën kufitare të stacionit dhe në veçanti në pjesën ballore të tij, janë krijuar sipërfaqe të mbjella me gjelbërim me bimë dekorative e lule natyrale. Efekti i tyre pozitiv natyrshëm kompeson efektet mjedisore të specifikës së aktivitetit, por edhe nga pamja vizuale, sipërfaqe të gjelberuara dhe mikroteritore shplodhëse në to, japin një tablllo urbane të kënaqshme.

### **Efektet negative**

Në përgjithësi për shkak të specifikës së aktivitetit, stacioni që shfrytëzon tregtimin e karburanteve paraqet në funksionim e sipër mundësinë e lindjes dhe vepimit të efekteve negative me rezultat ndotjen mjedisore në territore, por edhe në ambjentet përreth tij deri në një distance të caktuar.

### **Ndotjet të mjedisit mund të vijnë nga:**

- Rrjedhja e karburanteve gjatë furnizimit të automjeteve.
- Shpërndarja e gazrave në hapsirën që kufizon territorin, por dhe përreth tij.
- Qarkullimi i ujrave të ndotur në sipërfaqe si rezultat i funksionimit të aktiviteteve të shitjes së karburanteve, etj.

### **Ndotje mund të jenë:**

- Ujrat dhe lëngjet që precipitojnë nga zonat e furnizimit me karburant
- Ujrat larës që kanë orgjinë larjen e territorit të stacionit e në veçanti pjesën e distributoreve, të zyrës së shërbimit, WC-së etj.



### **Ndikimi nga zhurmat me origjine të ndryshme mund të jete:**

- Nga trafiku
- Nga elektro-kompresori
- Nga elektro-gjeneratori

### **Ndikimi në ndotjen e ajrit mund të jetë:**

- Nga avullimi i karburanteve
- Nga rritja e përqendrimit për shkak të pluhurave e tymrave të aktivitetit

### **Ndikimi për raste aksidentale e rreziqe të tjera:**

- Zjarret mund të jenë prezent
- Avari të ndryshme gjithashtu mund të jenë prezente, etj.

### **Ndikimi në rritjen e kërkesave për përballimin e problemeve të mësipërme nëpërmjet:**

- Shtrimi e sistemimit të territorit.
- Sigurimit teknik dhe instruktimi për MNZ i punonjësve e specialisteve që punojnë në Stacion, i cili është në nivelet e kërkuara sipas rregullores përkatëse në fuqi.
- Furnizimi me energji elektrike të jetë i vazhdueshem.
- Automjete furnizuese (autobotet) janë të siguruar në fillim të shkarkimit e deri në fund.
- Problemi i zgjidhjes së kanalizimeve dhe separatorit të ujrave të ndotura aksidentalisht.

### **Masat e marra për minimizimin e pasojave që mund të kenë në mjedis efektet e mësipërme negative dhe rritjen e atyre pozitive**

Bazuar në qellimet kryesore e në veçanti atë final, minimizimin në maksimum të efekteve negative të lart përmendura dhe rritjen e atyre pozitive në mjedis, stafi i Stacionit i administruar nga shoqëria **“ERSI OIL”**Sh.p.k, kryen aktivitetin në Stacion duke marre e vene në zbatim masat konkrete si më poshtë:

Për ndotjen e mjedisit nga karburantet që mund të rrjedhin gjatë furnizimit të depozitave me autobot ose gjatë furnizimit të automjeteve në distributor

- Kanali i grumbullimit të ujrave dhe karburanteve që eventualisht mund të derdhen gjatë manipulimit të tyre, do të përfundojnë në Separatorin e ndarjes së hidrokarbureve nga uji;
- Çisterna e depozitimit të hidrokarbureve grumbullon mbetjet e ndotura gjatë aktivitetit, dhe mbas nje cikli kohor mblidhen keto të fundit per tu dorezuar për riciklim.



- Rezervuaret (kapacitetet depozituese) metalike janë me spesor mbi 4 mm, të tipit cilindrike horizontale, të lyer me bojë anti korodive dhe dy duar shtrese bituminoze. Bokaportet, linjat e furnizimit të dyfishtë si dhe tubat e ajrimit janë të montuar në rezervuare konforme kërkesave tekniko teknologjike të eneve nën presion. Ato vendosen në gropa me vaska betoni të hidroizoluara dhe material termoizolues e stabilizant. Mbas montimit të tyre dhe lidhjes së linjave të furnizimit me distributoret, ato provohen për ndonjë çarje të mundshme me zbatimin e një presioni hidraulik prej minimumi 0,75 kg/cm<sup>2</sup>;
- Furnizimi i rezervuareve me karburante bëhet me autobote, parametrat teknike e teknologjike të cilëve janë në përputhje me kërkesat e eneve nën presion. Shkarkimi i karburanteve prej tyre bëhet nëpërmjet tubave të gomuar që sigurojnë një rrjedhje me presion konstant në tubacionet e pusetave përkatëse mbi bokaportet e rezervuareve.
- Muftat bashkuese në të dy ekstremet e tubit të gomuar janë objekt i rëndësishëm kontrolli për riparim apo zëvendësim të mundshëm në rast dëmtimi.
- Furnizimi me karburant bëhet në distributore nëpërmjet pistoletave. Distributoret janë të vendosur në bazament betoni duke respektuar rigorozisht balancimin, distancat e lirshmëritë në manipulimet e ndryshme në to e perreth tyre. Gjatë sherbimit, kolaudimit apo ndonje riparimi të mundshëm të pjesëve të distributoreve (pompa, tuba fleksibel, pistolete, etj), merren masa që karburantet të derdhen në enë të posaçme apo kanale lëngmbledhës që janë të ndërtuar pranë distributoreve dhe që vazhdojnë për t'i rikthyer në depozite, pa lejuar rrjedhje në mjedis.

### **Për ujrat e ndotura dhe me mbetje.**

- Ujrat e ndotura dhe me mbetje që precipitojnë në zonat e furnizimit, grumbullohen e trajtohen me separator të standartizuar, duke ndarë mbetjet hidrokarbure e derivatet e tyre vajore.
- Ujrat e zyres dhe sheshit të pikës së karburantit që mund të precipitojnë nga rreshjet apo larjet në sheshin para tyre, kullojnë në kanalet anësore nga ku të grumbulluara, vazhdojnë të shkarkohen në pusetat anësore të Stacionit, e më tej në kanalin kryesor, që kalon aty pranë rrugës nacionale.
- Ujrat që precipitojnë nga mjedisi rrethues gjatë reshjeve, kullojnë e grumbullohen në kanalet anësore e pasandaj në kanalin kryesor të zones.
- Ujrat e zeza të WC-se, banjosh etj shkarkohen direkt në rrjetin e kanalizimeve në magjistralin kryesor të ujrave të zeza.

### **Për mbrojtjen e ujrave nëntokësore**

- Rezervuaret (kapacitetet depozitues) janë cilësisht të garantuara si dhe të provuara paraprakisht nën presion mbi atë të lejuarin. Po këtë garanci ka sistemi i tubacionevefurnizues të pompave të distributoreve dhe tubat e ajrimit. Siperfaqet e tyre



në kontakt me tokën janë të përpunuara me bojë e lëndë hidroizoluese. Rezervuaret mbesheten në gropë në jastëke betoni dhe materiale inerte (rërë, granil, stabilizant) duke siguruar hermetizim të plotë nga bazamenti e paretet anësore argjilore e subargjilore të gropës. Gropa e rezervuareve duke qënë e betonuar, edhe në ndonjë rast të mundshëm çarje aksidentale e rrjedhje nuk lejon që të infiltrojnë menjëherë karburantet në ujrat nëntokësorë. Në ndihmë të zbulimit të shpejtë të rasteve aksidentale të tillë, shërben vendosja në gropë e një sinjalizuesi automatik. Po kështu edhe linjat teknologjike janë të pajisura me aparature paralajmëruese në raste kontaminimi të mjedisit nëntoke.

- Në ndihmë të vazhdimit të aktivitetit për raste aksidenti është realizuar vendosja e një rezervuari rezerve.

Distributoret janë bashkëkohor dhe cilësisht të garantuar. Pjesët e tyre i nënshtrohen periodikisht kontrollit vizual e teknik, kryesisht për ndonjë çarje të mundshme për të cilat ka sinjalizues automatik. Lidhjet teknologjike me rezervuaret garantoen nga sisteme tubash fleksibel të cilësisë së lartë. Tërësia e bazamentit të betonit dhe vendosjes së distributoreve në të janë konform parametrave rigorozisht të përcaktuar. Paralelisht me distributoret ndërtohet një kanal i vogël për të garantuar grumbullimin e rrjedhjeve në ndonjë rast të mundshëm, e që më tej drejton ato në një minidepozitë të posaçme për të tilla raste

### **Sistemi Kryesor i Furnizimit me Ujë.**

Uji grumbullohet në një depo të veçantë me një  $v=2000\text{m}^3$  e cila është e instaluar në një pjesë të aktivitetit.

### **Sistemi i Furnizimit me Energji Elektrike.**

Furnizime me energji elektrike i objektit bëhet nga ndërmarrja elektrike që administron rrjetin elektrik OSHEE Shpëmdarje sipas kontratës lidhur me këtë ndërmarrje .


*Përgatiti Raportin;*

*Green-Studio*


Ing Ervis MALAJ



Adresa: Lagja 7 Rr Hajdar Demiri Durres  
Cel +355 69 37 67 595  
E-mail: green-studio@hotmail.com







REPUBLIKA E SHQIPËRISE  
**MINISTRIA E MJEDISIT**

Nr. 4935 Prot.

Tiranë, më 22.06 2017

Nr. identifikues 361

## **ÇERTIFIKATË**


Në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 122, datë 17.02.2011 Për një ndryshim në Vendimin Nr. 1124, datë 30.7.2008, të Këshillit të Ministrave, "Për miratimin e rregullave, të procedurave dhe kritereve për pajisjen me certifikatën e specialistit, për vlerësimin e ndikimit në mjedis dhe auditimin mjedisor":

**Z. ERVIS MALAJ**

Çertifikohet për hartimin e raporteve të vlerësimit të ndikimit në mjedis, për të kryer auditimin mjedisor, për hartimin e ekspertizave për probleme mjedisore dhe thirrjen si ekspert për të vlerësuar një raport të vlerësimit të ndikimit në mjedis ose rezultatet e një auditimi.


**MINISTRI**

  
**Lefter KOKA**



**GREEN-STUDIO**

Adresa: Lagja 7 Rr. Hajdar Demiri Durres  
Cel +355 69 37 67 595  
E-mail: green-studio@hotmail.com



Green-Studio



REPUBLIKA E SHQIPËRIE  
MINISTRIA E ZHVILLIMIT  
EKONOMIK, TURIZMIT,  
TREGTISË DHE SIPËRMARRJES



## LICENCË

LN-9472-04-2015	NUIS/NIPT: L51607502C
Subjekti: Ervis Malaj	
Adresa: Durres, DURRES, Durres, Lagjia 7, rruga Hajdar Demiri, pallat 8-katësh, zona kadastrale 8512, nr pasurisë 5/192, kati i parë.	
Kodi: III.2.A (1+2)	Kod tjetër:
Data e lëshimit: 12/02/2016	Afati i vlefshmërisë: Pa afat
Kategoria	
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me ndikimin në mjedis	
Nënkategoria	
Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis	
Veprimtari specifike	
1. Ndikim në mjedis 2. Auditim mjedisor	
Adresa Durres, Durres, Durres, Lagjia 7, rruga Hajdar Demiri, pallat 8-katësh, zona kadastrale 8512, nr pasurisë 5/192, kati i parë.	
Specialiteti	
Kategoria	
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me ndikimin në mjedis	

Emërtimi përshkrues i veprimtarisë	
Vlerësim i ndikimit në mjedis dhe auditim mjedisor	
Kufizime specifike	
Licenca ushtrohet sipas kufizimeve në legjislacionin në fuqi	
Detyrime specifike	
Licenca ushtrohet sipas detyrimeve në legjislacionin në fuqi	
Vendi i kryerjes së veprimtarisë	
Në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë	

Nënshkrimi i sportellit:

JULIA TRASKA



Veprimtaritë e ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me ndikimin në mjedis