

RELACION MBI VEPRIMTARINE PER

SHFRYTEZIMIN E MINERALIT TE KROMIT **TE SHOQERISE “ALBANISA-KRYPI ” SH.P.K**



Subjekti: “ALBANISA-KRYPI”sh.p.k

Aktiviteti : Shfrytezim i mineralit te kromit

Theken, komuna Kraste, BULQIZE

Tirane 2012

Relacion per veprimtarine
“ALBANISA-KRYPI” Shpk

• **Te dhena per subjektin**

- **Vend ndodhja:** Theken , Kraste, BULQIZE
- **Siperfaqja e shfrytezimit:** 0.031 km²
- **Kapaciteti:** 2641 ton krom
- **Perfaqesues ligjor :** Flamur KRYPI
- **Selia e shoqerise:** Kraste, Bulqize, DIBER
- **Emertimi:** “Shfrytezim i mineralit te Kromit”
- **Emri i shoqerise.** “ALBANISA-KRYPI” Shpk
- **NIPT:** **J96829413B**
- **Personi i Kontaktit:** Flamur KRYPI
- **Tel:** 069 20 80 890

❖ **Përshkrimi i Subjektit**

Subjekti privat “ALBANISA-KRYPI” sh.p.k. me vendodhje ne Theken, komuna Kraste, BULQIZE ushtron aktivitetin e tij “**Shfrytezim i mineralit te Kromit**”. Ky subjekt eshte zoterues i lejes minerare me Nr.475 Ieshuar nga Ministria e Ekonomise , Tregtise dhe Energjitikes me date 02.08.1999 per shfrytezimin e mineralit te kromit ne objektin “ Galerite 2,3,5,8” , vendburimi i kromit Theken.

Ne harten topografike ne shkalle 1: 25 000 objekti ben pjese ne planshteten me nomenklature **K-34-89-D-a** (Ternova). Madhesia e siperfaqes se konturuar brenda pikave kufitare qe do te shfrytezohet eshte 0.031 km².

Sheshi ndertimit dhe karakteristika te tjera fizike te projektit.

Shfrytezimi i mineralit te kromit ne kete objekt do te behet ne sheshin e kerkuar per shfrytezim, duke mos perdorur toke tjeter.

Prandaj nuk lind nevoja e perdorimit te siperfaqeve te tokes jashte projektit.

Relacion per veprimtarine
“ALBANISA-KRYPI” Shpk

Shfrytezimi do te behet me punime siperfaqesore nga larte poshte, me lartesi shkalle 10m, kromi shfrytezuar do te depozitohet ne sheshin e depozitimit.

Pjesa e karrieres qe do te shfrytezohet gradualisht do te rehabilitohet, do te rimbushet me materil te marre per rreth punimeve.

Ne pjesen e sipërme te minieres ne te gjithë gjatesine e vijes se territorit te punimeve do te ndertohen kuneta per drejtimin e ujrave te rreshjeve atmosferike qe rrjedhja e tyre te jete e disiplinuar.

Per tu mbrojtur nga shkarjet e mundeshme te tokes dhe skarpateve te shfrytezuara, me projekt eshte parashikuar te behet mbushje te zones se shfrytezuar, Keto mbushje do realizohen nga inertet te cilat do veçohen nga mierali ne fazen e seleksionimit te tij.

Procesi i prodhimit dhe karakteristikat e tij

Lenda e pare qe do te prodhohet ne miniere eshte minerali kromit.

Sasia e pergjithshme e mineralit te nxjerre eshte 2641 ton.

Objekti i shfrytezimit te mineralit te kromit, kerkuar nga subjekti “ALBANISA-KRYPI” sh.p.k, ka kushte shume te mira tekniko minerare per zbatimin e sistemit te shfrytezimit me karriere.

Terreni ku do te kryhen punimet minerare, ka pjerresi te madhe dhe thyerje te theksuara, te cilat lejojne kryerjen e ketij aktiviteti.

Coptimi i mineralit te kromit dhe shkembinjve bazik do te behet me lende plasese te vendosura ne bira marteli.

Ngarkimi prodhimit ne sheshin e depozitimit te kromit do te behet me fadrome, kurse transporti i prodhimit nga frontet e punes deri ne destinacion do te behet me kamiona.

Te gjitha rezervat e llogaritura per shfrytezim ne zonen e projektuar, jane depozitime te kromit.

Pas coptimit minerali kromit mund te ngarkohen lehte.

Ne projekt parashikohet te behet shfrytezimi i mineralit te kromit duke mbajtur parasysht shmangien e efekteve te shembjeve te zonave te shfrytezuara dhe demtuese per tokat rreth tij.

Relacion per veprimtarine
"ALBANISA-KRYPI" Shpk

Ne kete objekt do te punojne motokompresore dhe makineri te tipit pneumatik, energjia qe do te konsumohet do te jete karburanti (nafte dhe lubrifikante), prandaj dhe nuk lind nevoja per burime te tjera energjie.

Punimet pergatitore te shkalleve

Pergatitja e venburimit do te behet nga lart poshte, qe perkon dhe me radhen e shfrytezimit te trupit te mineralit te kromit.

Sistemi i shfrytezimit.

Radha e shfrytezimit te shkalleve do te behet nga larte poshte.

Kjo menyre shfrytezimi ka priorite ne krahesim me shfrytezimin nga poshte larte se te jepe mundesine per prodhim te madh dhe eshte me e sigurte ne pune per tu mbrojtur nga aksidentet.

Rrezimi i mineralit te kromit ne frontet e shfrytezimit.

Rrezimi i mineralit do te behet me lende plasese te vendosur ne bira marteli.

Shpimi i birave do te behet ne siperfaqet e pasura me krom.

Thellesia e birave do te jete 1.4m deri 2.4m.

Ngarkimi i mineralit te kromit ne frontin e punes.

Minerali kromit deri ne sheshin e depozitimit dhe transportit do te behet me renie te lire mbasi pjerresia e trupit eshte e madhe.

Ndersa ngarkimi kromit ne ne sheshin e fraksionimit do te kryhet me fadroma.

Transporti i kromit.

Transporti i mineralit nga sheshi i depozitimit, mbas ngarkimit me fadrome nepermjet kamionit te shoqerise do te dergohet ne destinacion kryesisht ne pikat e grumbullimit te eksportit.

Mbetjet, sasisa, permbajtja dhe fortesia.

Teknologjia e shfrytezimit te mineralit te kromit ne siperfaqe krijon mbetje teknologjike te tipit te sterileve dhe dherave te cilat do perdoren per stabilizimin dhe mbushjen e shkalleve te minierse duke mos krijuar shkarkime ne toke te tyre.

Gjate procesit te prodhimit do te kryhen keto operacione pune:

- a- Coptimi i mineralit te kromit.
- b- Ngarkimi i mineralit te kromit.
- c- Transporti me automjete deri tek subjekti eksportues.

❖ Fuqia punëtore

Ne minieren e shfrytezimit per kromin te shoqerise “ALBANISA-KRYPI” sh.p.k.punonjesit jane profesionist, te thjeshte, shofer te gjithë te punesuar nga zona perreth. Për të krijuar një ambient pune optimal dhe mbrojtjen nga aksidentet, shoqeria “ALBANISA -KRYPI” ka pajisur të gjithë punonjësit që punojnë në prodhim me uniformë dhe mjete mbrojtese ndaj faktoreve demtues.

❖ Rregullat e sigurimit teknik ne frontet e punes.

Gjate punes ne karriere projekti parashikon zbatimin me rigorozitet te rregullave te sigurimit teknik dhe te mbrojtjes ne pune.

Me poshte jepen drejtimet kryesore te mbrojtjes ne pune. Me te detajuara ato do tu behen te ditura punonjesve nga drejtuesi teknik i punimeve ose nga i ngarkuari me sigurin teknik.

- Ndalohet qendrimi i punonjesve ne buzet e siperme dhe te poshteme te skarpateve te hapsirave dhe levizja ne to. Kalimi behet ne rruge kalimet e hapura per kete qellim.
- Ndalohet qendrimi brenda rrezes se shperthimit ne rastin e shperthimit te lendeve plasese te cilat kryhen mbas lajmerimit dhe largimit te punonjesve.
- Ndalohet qendrimi dhe kalimi i punonjesve brenda rrezes se veprimit te mjeteve ngarkuese dhe transportuese, kur ato jane duke punuar.
- Ndalohet likuidimi avarive, grasatimi dhe punime te tjera kur makinerit jane ne levizje.
- Çdo turn para se te fillohet nga puna behet kontrolli i frontit te punes, rrezimi i copave te mineralit, kontrolli per mina te pa plasura, gjendja teknike e makinerive

❖ Informacion per sasine e shkarkimeve industriale

Shkarkimet ne uje

Teknologjia e prodhimit te kromit me punime siperfaqesore nuk ka ne perdorim lende te ngurta te lengeta apo te gazta te demshme per ambjentin dhe per pasoje nuk krijohen mbetje dhe shkarkime ne toke dhe ne uje.

Makinerit jane pneumatike punojne me ajer te komprimuar, ndersa makinat e ngarkimit dhe te transportit punojne me motora dizel, konsumojne nafte dhe lubrifikohen me vaj.

Relacion per veprimtarine
“ALBANISA-KRYPI” Shpk

Shkarkimet e mundshme te ketyre lendeve ne toke (nafta dhe vajrat) mund te ndodhin si pasoje e veprimeve te gabuara njerzore si dhe nga pakujdesia.

Sasia e shkarkimeve te ketyre mbetjeve do te jete e pakonsiderueshme dhe nuk do te behet shkak per ndotjen e ambientit.

Numri mjeteve ne perdorim eshte i kufizuar dhe koha e punes se tyre minimale.

Vajrat e perdorura do te grumbullohen dhe do te rehabilitohen ne impiante te ngritura per kete qellim ne vendin tone.

Emetimet ne ajer

Emetimet ne ajer perfaqesohen nga gazet e motorreve me diegie te brendeshme te makinerive te ngarkimit dhe transportit qe do perdoren gjate shfrytezimit, te cilat jane te pakonsiderueshme se numri i mjeteve eshte teper i kufizuar, gjithsej nje motokompresor, nje fadrome, nje mjete transporti, qe do punojne me ore te kufizuara.

Zhurmat

Zhurmat ne objektin e shfrytezimit do te shkaktohen si pasoje e punes se mjeteve te ngarkimit si dhe atyre te transportit.

Theksojme, se niveli i tyre eshte me permasa te tilla qe nuk influencojne ne mjedis, si per te punesuarit ne objekt, ashtu dhe per banoret dhe gjallesat rreth tij.

Ne afersi te minieres nuk ka zona te banuara dhe ky fenomen nuk eshte shqetesues.

Fenomene te tjera si :

Vibracioni, nxehtesia, radiacioni ose ndricimi etj., nuk jane te pranishem gjate zhvillimit te aktivitetit prodhues ne kete objekt, si dhe ne te gjitha minierat e shfrytezimit te kromit.

Per Shoqerine “ALBANISA-KRYPI” shpk
Administratori

