



REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT
AGJENCIA KOMBËTARE E MJEDISIT
DREJTORIA E VLERËSIMIT TË IMPAKTIT DHE LIÇENSIMIT

AN300520220017

Tiranë, më: 28.07.2022

Komisioni 45

DEKLARATË MJEDISORE

Në mbështetje të Ligjit Nr. 12/2015 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 10440, datë: 07.07.2011, “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”, VKM Nr. 686, datë 29.7.2015 “Për miratimin e rregullave, të përgjegjësiive e të afateve për zhvillimin e procedurës së vlerësimit të ndikimit në mjedis dhe procedurës së transferimit të vendimit e deklaratës mjedisore” dhe me propozim të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, Ministri

VENDOSI:

Lëshimin e Deklaratës Mjedisore për **Zhvilluesin** me të dhënat si më poshtë:

Ent Publik: “MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL”

Nr. NIPT-i J62027011I

Adresa e selisë: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë.

Për të zhvilluar projektin: “**OPERIMI I INCENERATORIT PËR ASGJËSIMIN E MBETJEVE SHTAZORE.**”

Aplikimi është bere referuar Ligjit Nr. 10440, datë 7.7.2011 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”, të ndryshuar, Shtojca I: Pika 9. Instalime për asgjësimin e mbetjeve për incinerimin, trajtimin kimik, sipas seksionit D9, ose venddepozitimet e mbetjeve të rrezikshme, siç përcaktohet në ligjin “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”.

Vendndodhja: Bubq, Njësia Administrative Fushë-Krujë, Kartela e pasurisë, Zona Kadastrale 1299, Nr.Pasurisë 469.

Të dhëna teknike:

Sipërfaqe ku është vendosur inceneratori 30 m²

Kapaciteti: 2.6 m³ kapacitet maksimal te incenerimit (200 300 krere pula, ose 1 lope)

(Bashkangjitur vendimit, gjeni aneksin me hartën topografike dhe koordinatat metrike, ku tregohet vendodhja e objektit)

Bazuar në nenin 12, të ligjit nr. 10440, datë 7.7.2011, “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”, i ndryshuar, i sugjerohet autoritetit planifikues:

Miratimi i lejes/licencës së zhvillimit të atij projekti, me kushtet që duhet të përmbushen nga zhvilluesi, për të parandaluar, minimizuar dhe menaxhuar ndikimet negative në mjedis;

Bazuar në pikën 2, të nenit 12, të ligjit nr. 10440, datë 7.7.2011, “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”, të ndryshuar, më poshtë po listojmë:

1. Qëndrimin e Ministrisë dhe sipas rastit, kushtet që duhet të përmbushen nga zhvilluesi:

Drejtoritë Teknike të Ministrisë shprehen: Në zbatim të legjislacionit përkatës për fushën e cilësisë së ajrit në mjedis, sugjerohet që gjatë fazës së funksionimit të inceneratorit, të mbahen në konsideratë rekomandimet e mëposhtme:

- Të respektohen normat e lejuara të shkarkimeve në ajër të ndotësve të gaztë dhe lëndës së ngurtë pezull, në zbatim të VKM-së nr. 435, datë 12.9.2002 “Për miratimin e normave të shkarkimeve në ajër në Republikën e Shqipërisë”.
- Të respektohen parashikimet e pikës nr. 6.1 “Krematori” të VKM-së nr. 435/2002 e cila lidhet me pajisjet e destinuara për djegjen e kufomave, organeve dhe mbetjeve. Këto kërkesa duhet të zbatohen edhe për incineratorët e kafshëve dhe mbetjet e tyre.
- Të bëhet monitorim periodik i kushteve teknike të inceneratorit dhe mbajtja nën kontroll e parametrave të tij, për të parandaluar dhe shmangur, emetimin e ndotësve të gaztë. - Lënda djegëse që do të përdoret të jetë në përputhje me VKM-në nr. 429, datë 26.6.2019 “Për cilësinë e disa lëndëve të djegshme, të lëngëta, për përdorim termik, civil e industrial, si dhe përdorim në mjetet e transportit ujor (detar, lumor dhe liqenor)”, si dhe VKM-në nr.147, datë 21.3.2007 “Për cilësinë e lëndëve djegëse, benzinë dhe diesel”.

Sygjerojmë që gjatë zhvillimit të projektit të respektohen detyrimet që rrjedhin nga aktet poshtë shënuar për fushën e mbetjeve dhe biodiversitetit.

- VKM Nr. 99, Datë 18.02.2005 “Për miratimin e katalogut shqiptar të klasifikimit të mbetjeve”.
- VKM nr.418, datë 25.06.2014 ” Për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve në burim”.
- VKM nr. 229, datë 23.04.2014 “Për miratimin e rregullave për transferimin e mbetjeve jo të rrezikshme dhe informacionit që duhet të përfshihet në dokumentin e transferimit”.
- VKM nr.687, date 29.7.2015 “Per miratimin e rregullave per mbajtjen, perditësimin dhe publikimin e statistikave te mbetjeve”.
- VKM nr.371, datë 11.06.2014 “Për miratimin e rregullave për dorëzimin e mbetjeve të rrezikshme dhe të dokumentit të dorëzimit të tyre”.
- VKM nr.418, datë 27.05.2020 “Për miratimin e dokumentit të politikave strategjike dhe të planit kombëtar për menaxhimin e integruar të mbetjeve,2020-2035”.
- Ligji nr 10463, dt. 22/09/2011, “ Per Menaxhmin e Integruar te Mbetjeve” I ndryshuar.
- Ligji nr. 9587, date 20.7.2006 “Per mbrojtjen e biodiversitetit”, i ndryshuar;
- Ligji nr. 10006, date 23.10.2008 “Per mbrojtjen e faunes se eger”, i ndryshuar;
- Ligji nr. 41/2017, date 4.5.2017 “Per zonat e mbrojtura”;

Bashkia Krujë shprehet: Në lidhje me kërkesën për dhënien e mendimit për procedurën e VNM së Thelluar për Deklaratë Mjedisore për objektin " Operimi i inceneratorit për asgjësimin e mbetjeve

shtazore" nr. AN300520220017, datë 30/05/2022, ju bëjmë me dije se: Bashkia Krujë në mungesë të ekspertëve në fushën e mjedisit dhe menaxhimit të mbetjeve të kësaj natyre nuk ka kapacitete të mjaftueshme për të vlerësuar anën teknike të projektit, proceset teknologjike apo dhe efektet e tij në mjedis, por shprehet parimisht dakort për pjesën e kompetencave që i takojnë. Gjithashtu, sugjerojmë që gjatë fazës së zbatimit të projektit të respektohen normat e lejuara për mbrojtjen e shëndetit, ndotjes së ajrit, florës, faunës dhe gjithë mjedisit përreth, si dhe të gjitha dispozitat ligjore për fushën e mbetjeve dhe biodiversitetit.

Agjencia Rajonale e Mjedisit Tiranë, Durrës, Dibër shprehet: Pas shqyrtimit të dokumentacionit të paraqitur nga subjekti dhe verifikimit në terren gjatë dëgjësës me publikun, për projektin “Operimi i Inceneratorit për Asgjësimin e Mbetjeve Shtazore” me vendndodhje në Bubq, Njësia administrative Fushë Krujë.

Agjencia Rajonale e Mjedisit Tiranë, Durrës, Dibër, shprehet se Subjekti, gjatë operimit të inceneratorit, duhet të mbaj në konsideratë rekomandimet e mëposhtme:

- Të respektohen normat e lejuara të shkarkimeve në ajër të ndotësve të gaztë dhe lëndës së ngurtë pezull, në zbatim të VKM-së nr. 435, datë 12.09.2002 “Për miratimin e normave të shkarkimeve në ajër në Republikën e Shqipërisë”.
- Të respektohen parashikimet e pikës nr. 6.1 “Krematori” të VKM-së nr. 435/2002 e cila lidhet me pajisjet e destinuar për djegien e kufomave, organeve dhe mbetjeve. Këto kërkesa duhet të zbatohen edhe për incineratorët e kafshëve dhe mbetjet e tyre.
- Të bëhet monitorim periodik i kushteve teknike të inceneratorit dhe mbajtja nën kontroll e parametrave të tij, për të parandaluar dhe shmangur, emetimin e ndotësve të gaztë.
- Të sigurohen të gjitha pajisjet e nevojshme për riparimin, pastrimin dhe ndërhyrjen në rast emergjencash.

2. Informacion për procesin e realizuar të konsultimit me publikun:

Konsultimi me publikun: Dëgjesa me Publikun u krye në datë 01.07.2022. Morën pjesë përfaqësues nga komuniteti i zonës, dhe nga Agjencia Rajonale e Mjedisit, dhe përfaqësues nga studio mjedisore. Nuk pati ndonjë shqetësim nga komuniteti për zhvillimin e këtij aktiviteti. Në takim është prezantuar projekti, janë dëgjuar sugjerimet e pjesëmarrësve, të cilat do të merren parasysh nga ana e investitorëve, gjatë kohës së shfrytëzimit. Nga ana e investitoreve iu sigurova të pranishmeve që do të merren të gjitha masat për eliminimin e ndikimeve negative në mjedis, duke mos cënuar jetën e banorëve.

3. Arsyt dhe konsideratat kryesore, ku është mbështetur mendimi;

Zhvillimi i aktivitetit është në përputhje me:

- **Mendimin e Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura.**
- Subjekti Juridik Ministria e Bujqësisë dhe zhvillimit Rural do të ushtrojë aktivitetin “Asgjësim i mbetjeve shtazore”, Bubq, Fushë-Krujë, theksojmë që inceneratori është vendosur në zonën e karatinimit të kafshëve.

4. Përshkrimin, sipas rastit, të masave kryesore që duhen marrë për të shmangur, reduktuar e nëse është e mundur, për të korrigjuar efektet negative të rëndësishme:

- 4.1** Ky objekt të ndërtohet në përputhje të plotë me Planin e Përgjithshëm Vendor dhe Planin e Detajuar Vendor, të miratuar nga organet kompetente (KKT/Bashkia/Njësi Administrative) dhe akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi.
- 4.2** Aktiviteti të zhvillohet vetëm brenda sipërfaqjes dhe koordinatave të kërkuara në aplikim.

- 4.3** Ky vendim nuk është leje zhvillimi përfundimtare për zbatimin e këtij projekti, por është një dokument i cili lëshohet me kusht që në rast se do të zhvillohet ky aktivitet, duhet të zbatohet kushtet e vendosura si detyrim që vjen nga Ligji Nr. 10431, datë 9.6.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, si dhe Ligji nr. 10 440, datë 07.07.2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”, të ndryshuar, Kreu I, Neni 1, Pika A); Kreu II, Neni 7, Pika 1; Kreu V, Neni 20, Pika 1.
- 4.4** Në rast se gjatë punimeve shfaqen elemente të tillë si: objekte kulturi, gjurmë arkeologjike, burime ujore etj, subjekti të ndërpresë punimet dhe të lajmërojë urgjentisht organet kompetente.

Të instalohet inceneratori me standarte europiane, sa më miqësor me mjedisin. Ky instalim është i vlefshëm vetëm për incenerimin e kafsheve (Operimi i inceneratorit për asgjësimin e mbetjeve shtazore)

Gjatë fazës së instalimit:

- 4.5** Të kryhen punime vetëm në gjurmët e projektit të propozuar.
- 4.6** Në asnjë mënyrë mos të ketë prerje pemësh.
- 4.7** Të merren masa për të parandaluar rëniet e zjarrit gjatë realizimit të punimeve në terren dhe të sigurohen mjetet e nevojshme të ndërhyrjes në rast të rënies së zjarrit (zjarrfikse të lëvizshme, bombula me shkumë, etj);
- 4.8** Niveli i zhurmave gjatë procesit të jetë brenda normave të lejuara 60DB – 70DB dhe të punohet në orare kur shqetësimi i banoreve dhe zonave përreth të jetë me ndikim sa më të ulët
- 4.9** Të bëhet rrethimi i zonës ku do të realizohen punimet, për të shmangur hyrjet e pautorizuara.
- 4.10** Operacionet për zbatimin e projektit (ndërtimi) të përdorin sa më shumë të jetë e mundur infrastrukturën egzistuese të transportit (rrugën dhe rrjetet egzistuese),
- 4.11** Kapanoni i shkarkimit të mbetjeve dhe seleksionimit fillestar të jete të shtruar me shtresa izoluese dhe fibra të posatshme që nuk lejojnë depertimin në shtresat e tokës;
- 4.12** Ujerat e ndotura të gjitha kategorive të kapen e trajtohen në një impant të posatshem që do të jete pjesë e projektit;
- 4.13** Kapanoni dhe zona operationale të kene sistem të mbledhjes së ujerave sipërfaqesore dhe orinetimin e tyre në impjanit të trajtimit të ujerave të ndotura;
- 4.14** Gjatë fazës së instalimit të mbahet nën kontroll ndotja e ajrit, brenda standarteve të OBSH-së, e konkretisht: 90 mikrogram/m³ për pluhurin total (LGS) dhe 50 mikrogram/m³ për pluhurin e frymëmarjes (PM 10).
- 4.15** Mjediset ku punohet të mbahen pastër, duke bërë edhe spërkatje me uje.
- 4.16** Subjekti të kujdeset për menaxhimi të mbetjeve inerte të krijuara gjatë fazës së ndërtimit sipas detyrimeve që janë të përcaktuara në VKM nr.575, datë 24.06.2015 “Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve inerte”,
- 4.17** Të sistemohen mjediset përreth ndërtimit me gjelbërim.
- 4.18** Furnizimi me ujë të pishëm të bëhet në tubacionin kryesor, me miratimin të Shoqërisë Anonime “Ujësjellës-Kanalizimeve”.
- 4.19** Furnizimin me energji elektrike të bëhet konform kërkesave e me miratimin të organeve kompetente.
- 4.20** Subjekti të realizojë në mënyrë të menjëhershme cdo ndërhyrje teknike për të riparuar çdo fenomen negativ në mjedis si pasojë e veprimtarisë së tij.
- 4.21** Subjekti të ndjek me përpikmëri projektin teknik për të evituar erozionin e tokës, me qëllim ruajtjen e cilësisë së ujrave sipërfaqesore dhe nëntokësore.
- 4.22** Të vendoset sinjalistika paralajmëruese përgjatë gjithë segmentit të punimeve me qëllim shmangien e aksidenteve njerëzore.
- 4.23** Në asnjë mënyrë mos të ketë shkarkime të dherave dhe ujerave të gjeneruara nga germimet në lumin Shkumbin.

4.24 Ne raste aksidentesh ose defektesh teknologjike që shkaktojnë ndotje të mjedisit, subjekti menjëherë duhet të jap informacion në DRM-në e qarkut përkatës dhe AKM, të cilat bëjnë të mundur njoftimin e popullatës që preket nga ky aksident.

Në objektin e trajtimit duhet të përmbushen kërkesat e mëposhtme:

4.25 Të zbatohet me rigorozitet rregullorja e vendit të punës.

4.26 Të lejohet hyrja vetëm e personave që kanë kualifikim për të administruar mbetjet.

4.27 Të tregohet kujdes për sigurinë e kontenierëve, të parandalohen rrjedhjet, të sigurohet mbrojtja nga uji, shiu dhe era.

4.28 Të jenë ndërtuar me material të qëndrueshme që pastrohen lehtësisht, që nuk lejojnë depërtimin e lëngjeve dhe të jenë rezistente ndaj parazitëve.

4.29 Gjatë zhvillimit të aktivitetit të trajtimit të mbetjeve të merren masa mbrojtëse kundër aromave të pakëndshme duke instaluar sistemin e ventilimi-filtrimit për eliminimin e tyre.

4.30 Te instalohet oxhaku, lartësia e te cilit të kalojë patjetër lartësine e objekteve me të afërta me te.

4.31 Te vendosen filtrat në oxhak, të cilët të nderrohen periodikisht në varesi të kapacitetit të trajtimit të mbetjeve.

4.32 Të merren masa për sigurimin teknik në ambientet e kompanisë, të bëhet sistemimi ajrosja e ventilimi i ambientit.

4.33 Trajtimi i mbetjeve në impiant të bëhet në një kohe sa më të shkurtër të mundshme duke ulur kohën e ekspozimit të tyre ndaj agjentëve të mjedisit;

4.34 Subjekti të mbajë rregjistër për sasin e mbetjeve të trajtuara dhe të raportojë të dhënat çdo 6 muaj pranë Drejtorisë Rajonale të Mjedisit të qarkut përkatës.

4.35 Shkarkimet në mjedis të jenë nën vlerat e lejuara sipas VKM Nr. 435, datë 12.9.2002 “Për miratimin e normave të shkarkimeve në ajër”.

4.36 Perpara fillimit të aktivitetit, subjekti të ketë të hartuar planin e monitorimit dhe të raportimit dhe ta dorëzojë pranë DRM-se dhe AKM-se.

4.37 Mbetjet e trajtuara, hiri të depozitohet në vendin e përcaktuar nga qeverisja vendore ose në të kundërt të depozitohen në venddepozitim më të afërt në përputhje me legjisllacionin në fuqi;

4.38 Para fillimit të veprimtarisë të trajtimit të gjithë punëtorët e subjektit si dhe të njihen me termat dhe kushtet e sipercituara në Deklaratë.

4.39 Subjekti duhet të respektojë gjithashtu edhe kushtet e vendosura të raportin e VNM-së që është paraqitur në aplikim si dhe të ketë parasysh të gjitha detyrimet që rrjedhin nga Ligji Nr. 10 431, datë 9.6.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”.

4.40 Në përfundim të punimeve dhe instalimit të impiantit, të sillen pranë AKM një raport mbi gjendjen e mjedisit të shoqëruar me foto dhe mbi punimet rehabilituese gjatë gjithë gjurmës së projektit.

Duke qënë se gjatë fazës së funksionimit, ky aktivitet do të ketë efekte në mjedis, në bazë të Ligjit Nr. 60/2014 datë 19.6.2014, “Për një ndryshim në ligjin nr. 10448, datë 14.7.2011, “Për lejet e mjedisit”, të ndryshuar, Shtojca I, duhet t’i nënshtrohet procedurave për paisje me Leje Mjedisore.

5. Monitorimi dhe Raportimi.

Në bazë të Ligjit Nr. 128/2020 Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr. 10440, datë: 07.07.2011, “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”, të ndryshuar, Neni 25/1 “Monitorimi dhe vlefshmëria”, zhvilluesi ka detyrimet si më poshtë:

- Zhurma dhe Vibracionet

- Të zbatohen nivelet kufi të zhurmës, referuar Udhëzimit Nr. 8, date 27.11.2007 “Për nivelet kufi të zhurmave në mjedisë të caktuara” dhe Ligjit Nr.9774 date 12.07.2007 “Për vleresimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis”
- Të merren masa për mbrojtjen e punonjësve nga zhurmat.
- Të merren masat për kufizimin e orareve të punës në kantier.
- Operatori duhet të parandalojë gjenerimin e zhurmës impulsive në zonat e ndjeshme ndaj zhurmës, gjatë operimit të instalimeve.
- Vibrimet në vende të ndjeshme nuk duhet të kalojë 10 mm/s (PPV) në çdo kohë.
- Të bëhet monitorimi i zhurmave për mjediset: automjete/kamiona në hyrje të kantierit, kantier ndërtimi dhe mjedisi urban më i afert me kantierin çdo 6 muaj.

Tabela e niveleve kufi:

Mjedisi	Vlera kufi e zhurmës dB(A) Leq, T Ditë	Vlera kufi e zhurmës dB(A) Leq, T Mbrëmje	Raportimi në AKM	Periodiciteti
Automjete/kamiona ne hyrje te kantierit	55	45	30.01.2023	Çdo 6 muaj
Kantier ndertimi	55	45	30.01.2023	Çdo 6 muaj
Mjedisi urban me i afert me kantierin	55	45	30.01.2023	Çdo 6 muaj

- Shkarkimet në Ajër

- Të zbatohen nivelet kufi të shkarkimeve në ajër, referuar Ligjit Nr. 162/2014 “Për Mbrojtjen e Cilësisë së Ajrit në Mjedis” dhe VKM Nr. 248, datë: 24.03.2003 “Për Miratimin e Normave të Përkohshme të Shkarkimeve në Ajër dhe Zbatimin e tyre”.
- Shkarkimet në ajër të jene brenda normave të lejuara, duke marre masa për reduktimin e tyre.
- Kantieri në të cilin emetohen lëndë grimcore në ajër, duhet të pajiset sipas mundësive teknike dhe mbi bazën e natyrës së procesit, me rrjeta uji / sisteme spërkatje / sisteme heqje pluhurash.
- Të bëhet monitorimi i nivelit të pluhurave në ajër, për mjediset: kantier ndërtimi dhe mjedisi urban më i afert me kantierin çdo 6 muaj.

Tabela e niveleve kufi

Ndotësi	Përqëndrimi	Raportimi në AKM	Periodiciteti
Lënda grimcore (PM _{2.5})	20-25 µg/m ³	30.01.2023	Çdo 6 muaj
PM ₁₀	50 µg/m ³ , 40 µg/m ³	30.01.2023	Çdo 6 muaj

- Cilësia e ujrave

Parametrat që duhet të monitorohen

Ndotësi	Përqëndrimi	Raportimi në AKM	Periodiciteti
Lëndët në pezulli	50 mg/l	30.01.2023	Çdo 6 muaj

- **Subjekti duhet të sjellë pranë AKM-së si më poshtë:**
- Informacion në momentin e fillimit të punimeve
- Raportimin periodik për parametrat që do të monitorohen sipas datës së raportimit/

çdo 6 muaj.

- Informacion në përfundim të punimeve, lidhur me punimet rehabilituese të territorit përreth, shoqëruar edhe me foto.

- Afati i Vlefshmërisë

- Vendimi për VNM-në paraprake për projektin e propozuar është e vlefshme për aq kohë sa është i vlefshëm edhe dokumenti i miratimit të zhvillimit për projektin.
- Nëse projekti, që i është nënshtruar procesit të VNM-së, nuk fillon zbatimin në terren brenda 2 vjetëve nga data e miratimit të deklaratës mjedisore apo të vendimit për VNM-në paraprake, atëherë këto dokumente konsiderohen të pavlefshme dhe procesi i VNM-së fillon nga e para.

Në bazë të udhëzimit të MM dhe MF nr. 7938, datë 17.7.2014 “Për përcaktimin e tarifave dhe vlerave përkatëse për shërbimet që kryen Ministria e Mjedisit për proçesin e VNM-së”, ky subjekt ka kryer pagesën 50.000 lekë.

DREJTORI I PËRGJITHSHËM

ARTA DOLLANI

MINISTRI

MIRELA KUMBARO FURXHI

Konceptoi:

Aneksi 1. Harta Topografike me koordinatat



Tabela Nr. 1 Koordinatat e zones sipas sistemit GAUSS GRUGER e INCENARATORIT

Nr.	E	N
P.1	4390081.17	4594627.94

Tabela Nr. 2 Koordinatat e zones sipas sistemit KRGJSH E INCENARATORIT

Nr.	E	N
P.1	473476.15	4593707.11